

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met Isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4 25-150
Artikelnummer	145282
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)


Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SMH4 25-150
Artikelnummer	145282
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	700 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	25 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH4 25-150
Artikelnummer	145282
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311000299

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	150
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	754	1200
Breedte (mm)	166	800
Hoogte (mm)	67	770
Netto gewicht (kg)	0.565	84.75
Bruto gewicht (kg)	0.565	102.95