

## Mufa termokurczliwa przelotowa

do kabli i przewodów bez pancerza o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji z PVC, PE i XLPE (np. N(A)YY, NYM, TT). Nadaje się do złązek kablowych prasowanych do kabli aluminiowych i miedzianych.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SMH4 25-150
Numer przedmiotu	145282
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylownce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

↓

Pos.	Description	Dimensions	
L1	Length	700 mm	

	Date / date:	Name / name:	Signature / scale:
created:	17/01/2024	BD	check the dimensions / not done to scale
checked:	22/12/2024	in	Article number / article number:
release:	22/12/2024	HM	145282

/// BBC

**CELLPACK**

Electrical Products

Description / description:	Accepted / editors:
SMH4 25-150	1
Dimensions / dimensions:	Size / size:
CEP0003 145282	1

Oznaczenie artykułu	SMH4 25-150
Numer przedmiotu	145282
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Długość L1	700 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	25 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SMH4 25-150
Numer przedmiotu	145282
Zakres dostawy	Ośłona zewnętrzna
	Ośłony wewnętrzne
	ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311000299

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Paleta EW
Ilość podstawowa	1	150
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	754	1200
Szerokość (mm)	166	800
Wysokość (mm)	67	770
Waga netto (kg)	0.565	84.75
Waga brutto (kg)	0.565	102.95