

Empalme de conexión termorretráctil

para cables aislados sintético sin armadura

De uso universal para la conexión de cables de aislamiento sintético de PVC, PE y XLPE (p. ej. N(A)YY, NYM, TT). Para conectores a compresión en cables de aluminio y de cobre.



Descripción de producto

Denominación del artículo	SMH1 10-25
Número de artículo	150154
Accesorio opcional	Manguitos de compresión (ver Tecnología de Conexión)

Propiedades

Dimensiones compactas
Amplio rango de secciones de líneas y cables
Resistente a influencias químicas
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Impermeable al agua transversal
Altos valores de aislamiento eléctrico
Alta resistencia mecánica

Aplicaciones

Interiores
Exterior
Subterráneo
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos



Denominación del artículo	SMH1 10-25
Número de artículo	150154
Niveles de tensión	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normas de ensayo	EN 50393
Largo L1	300 mm
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 1x min	10 mm <sup>2</sup>
Sección nominal Cable sintético sin armadura per conductor 1x máx	25 mm <sup>2</sup>

## Datos logàsticos

Denominación del artículo	SMH1 10-25
Número de artículo	150154
Alcance de la entrega	Empalme exterior
	Empalmes interiores
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311028569

## SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1	C. de cart
Cantidad de contenido	1	20
Unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	320	425
Ancho (mm)	100	255
Altura (mm)	25	160
Peso neto (kg)	0.11	2.2
Peso bruto (kg)	0.113	2.5