

Krimpverbindingsmof
voor kunststofkabels zonder armering

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met Isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH1 10-25
Artikelnummer	150154
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassingen

Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SMH1 10-25
Artikelnummer	150154
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	300 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 1x min	10 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 1x max	25 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH1 10-25
Artikelnummer	150154
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311028569

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	20
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	320	425
Breedte (mm)	100	255
Hoogte (mm)	25	160
Netto gewicht (kg)	0.11	2.2
Bruto gewicht (kg)	0.113	2.5