

Mufa termokurczliwa przelotowa

do kabli i przewodów bez pancerza o izolacji wytłaczanej

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej w izolacji z PVC, PE i XLPE (np. N(A)YY, NYM, TT). Nadaje się do złązek kablowych prasowanych do kabli aluminiowych i miedzianych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SMH1 10-25
Numer przedmiotu	150154
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylówce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

Dane techniczne



Oznaczenie artykułu	SMH1 10-25
Numer przedmiotu	150154
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Standardy testowe	EN 50393
Długość L1	300 mm
Przekrój nominalny kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 1x min	10 mm ²
Przekrój nominalny kabla o izolacji wytłaczanej nieopancerzony na przewodów 1x max	25 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SMH1 10-25
Numer przedmiotu	150154
Zakres dostawy	Osłona zewnętrzna
	Osłony wewnętrzne
	ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311028569

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	20
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	320	425
Szerokość (mm)	100	255
Wysokość (mm)	25	160
Waga netto (kg)	0.11	2.2
Waga brutto (kg)	0.113	2.5