

## Giunto diritto termorestringente

per cavi polimerici non armati

Utilizzabile universalmente per collegare cavi di plastica con isolamento in PVC, PE e XLPE (per esempio N(A)YY, NYM, TT). Adatto per connettori a compressione su cavi di alluminio e rame.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMH1 35-70
Codice articolo	150158
Accessorio opzionale	Connettori a compressione (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni di cavi e conduttori
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
A tenuta stagna trasversale
Alti valori di isolamento elettrico
Alta resistenza meccanica

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

## Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	SMH1 35-70
Codice articolo	150158
Livelli di tensione	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Norme di prova	EN 50393
Lunghezza L1	400 mm
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 1x min	35 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale Cavo polimerico non armato per conduttore 1x max	70 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMH1 35-70
Codice articolo	150158
Ambito di consegna	Manicotto esterno
	Guaine interne
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311028576

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Scatolone
Quantità di contenuto	1	10
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	420	480
Larghezza (mm)	229	400
Altezza (mm)	37	225
Peso netto (kg)	0.131	1.31
Peso lordo (kg)	0.131	1.61