

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met Isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH3 1.5-16
Artikelnummer	151500
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassingen
Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SMH3 1.5-16
Artikelnummer	151500
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	400 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x min	1.5 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 3x max	16 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH3 1.5-16
Artikelnummer	151500
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311057194

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Dun karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	10	360
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	40	430	1200
Breedte (mm)	70	264	800
Hoogte (mm)	425	160	1130
Netto gewicht (kg)	0.11	1.1	39.6
Bruto gewicht (kg)	0.11	1.105	57.8