

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met Isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH1 300-630
Artikelnummer	179474
Notities	Geschikt voor gelijkstroomnetwerken tot 3,5 kV
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassingen
Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SMH1 300-630
Artikelnummer	179474
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Artikel opmerkingen	Geschikt voor gelijkstroomnetwerken tot 3,5 kV
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 1x min	300 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 1x max	630 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH1 300-630
Artikelnummer	179474
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311057460

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	900
Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	700
Netto gewicht (kg)	0.849
Bruto gewicht (kg)	0.849