

## Boîte de jonction tripolaire

pour câbles tripolaires armés à isolation synthét. jusqu'à 7,2 kV

Les boîtes de jonction SMH3...MS6 conviennent aux câbles tripolaires à ceinture, à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), sans couche semi-conductrice. Elles permettent de connecter des câbles de différents types, de différentes sections et de différents conducteurs. Pour manchons à sertir.



### Description du produit

Nom de l'article	SMH3 25-70 MS6
Numéro d'article	145630
Accessoire en option	Manchons (voir Connectique)

Caractéristiques	Applications
Dimensions compactes	Intérieur
Large plage de sections	Extérieur
Mise en service immédiate	Milieu souterrain
Haute tenue mécanique	Eau
Montage rapide, simple et sûr	Conduits d'installation

## Données techniques



Nom de l'article	SMH3 25-70 MS6
Numéro d'article	145630
Niveau de tension	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Diamètre Connecteur max	20 mm
Longueur Connecteur 12kV max	110 mm
Longueur L	850 mm
Section nominale Câble à isolation synthétique armé min	25 mm <sup>2</sup>
Section nominale Câble à isolation synthétique armé max	70 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	SMH3 25-70 MS6
Numéro d'article	145630
Volume de livraison	Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible
	Manchon pour gaine intérieure
	Tresse tubulaire de cuivre
	Ressort de contact
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311004280

## Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	931
Largeur (mm)	191
Hauteur (mm)	135
Poids net (kg)	1.084
Poids brut (kg)	1.084