

## 3-aderige verbindingsmof

voor 3-aderige kabel gearmeerd tot 7.2 kV

Verbindingsmoffen SMH3...MS6 zijn geschikt voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder buitenste geleidende laag. Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende diameters en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructie te verbinden. Geschikt voor persverbinders.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH3 25-70 MS6
Artikelnummer	145630
Optioneel toebehoren	Verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen	Toepassingen
Compacte afmetingen	Binnen
Groot diameterbereik	Buiten
Direct operationeel	Grond
Grote mechanische sterkte	Water
Makkelijke en snelle montage	Installatiekanalen

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SMH3 25-70 MS6
Artikelnummer	145630
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Diameter Verbinder max	20 mm
Lengte Verbinder 12kV max	110 mm
Lengte L	850 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering min	25 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel met armering max	70 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH3 25-70 MS6
Artikelnummer	145630
Levering	Dikwandige warmtekrimp-buitenbuis met thermoplastische lijm
	Binnenmantelmof
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Rolveer
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311004280

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	931
Breedte (mm)	191
Hoogte (mm)	135
Netto gewicht (kg)	1.084
Bruto gewicht (kg)	1.084