

Boîte de jonction tripolaire  
pour câbles tripolaires armés à isolation synthét. jusqu'à 7,2 kV

Les boîtes de jonction SMH3...MS6 conviennent aux câbles tripolaires à ceinture, à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), sans couche semi-conductrice. Elles permettent de connecter des câbles de différents types, différentes sections et natures de conducteurs. Pour manchons à sertir.



Description du produit

Nom de l'article	SMH3 16-50 MS6
Numéro d'article	145631
Accessoire en option	Manchons (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Mise en service immédiate
Haute tenue mécanique
Montage rapide, simple et sûr

Application
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation

## Données techniques

Nom de l'article	SMH3 16-50 MS6
Numéro d'article	145631
Niveau de tension	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Diameter connector max	16 mm
Length Connector 12kV max	85 mm
Longueur L	850 m
Nominal cross section Polymeric cable armoured min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured max	50 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	SMH3 16-50 MS6
Numéro d'article	145631
Volume de livraison	Gaine de protection extérieure thermorétractable à paroi épaisse avec adhésif thermofusible
	Manchon pour gaine intérieure
	Tresse tubulaire de cuivre
	Ressort de contact
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311096346

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1
Quantité de base	1
Base unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	931
Largeur (mm)	191
Hauteur (mm)	135
Poids net (kg)	1.088
Poids brut (kg)	1.088