

## Giunto diritto tripolare

per cavi tripolari polimerici armati fino a 7,2 kV

I giunti diritti SMH3...MS6 sono adatti per collegare cavi di plastica tripolari armati (PVC, PE, VPE, EPR) senza strato conduttivo esterno. Permettono il collegamento di cavi con sezioni e materiali conduttivi diversi, anche con strutture di cavi di tipo differente. Adatti per connettori a compressione.



## Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMH3 16-50 MS6
Codice articolo	145631
Accessorio opzionale	Connettori (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Grandi sezioni
Pronto per applicazioni immediate
Alta resistenza meccanica
Montaggio rapido, facile e sicuro

Applicazioni
Interno
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	SMH3 16-50 MS6
Codice articolo	145631
Livelli di tensione	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Diameter connector max	16 mm
Length Connector 12kV max	85 mm
Lunghezza L	850 m
Nominal cross section Polymeric cable armoured min	16 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured max	50 mm <sup>2</sup>

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMH3 16-50 MS6
Codice articolo	145631
Ambito di consegna	Guaine isolanti termorestringenti a parete spessa con adesivo termoplastico
	Guaina di rivestimento interno
	Tubo a treccia di rame
	Molla a rotolo
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311096346

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1
Quantità base	1
Base unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	931
Larghezza (mm)	191
Altezza (mm)	135
Peso netto (kg)	1.088
Peso lordo (kg)	1.088