

3-aderige verbindingsmof

voor 3-aderige kabel gearmeerd tot 7.2 kV

Verbindingsmoffen SMH3...MS6 zijn geschikt voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder buitenste geleidende laag. Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende diameters en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructie te verbinden. Geschikt voor persverbinders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH3 16-50 MS6
Artikelnummer	145631
Optioneel toebehoren	Verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen	Toepassing
Compacte afmetingen	Binnen
Groot diameterbereik	Buiten
Direct operationeel	Aarde
Grote mechanische sterkte	Water
Makkelijke en snelle montage	Installatiekanalen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SMH3 16-50 MS6
Artikelnummer	145631
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Diameter connector max	16 mm
Length Connector 12kV max	85 mm
Lengte L	850 m
Nominal cross section Polymeric cable armoured min	16 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable armoured max	50 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH3 16-50 MS6
Artikelnummer	145631
Levering	Dikwandige warmtekrimp-buitenkabel met thermoplastische lijm
	Binnenmantelmof
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbus
	Rolveer
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311096346

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	931
Breedte (mm)	191
Hoogte (mm)	135
Netto gewicht (kg)	1.088
Bruto gewicht (kg)	1.088