

Overgangsmof

met niet gesoldeerde bliksem draad verbinding

Universeel inzetbaar voor de overgang van kabels met papierisolatie of kabels met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)KBA op N(A)YY). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4 70-150 Pb-RF
Artikelnummer	145354
Notities	Gebruik alleen verbinders met tussenschot
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SMH4 70-150 Pb-RF
Artikelnummer	145354
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	1000 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x min	70 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	150 mm ²
Nominale doorsnede kabel en papier-massakabel per geleider 4x min	70 mm ²
Nominale doorsnede kabel en papier-massakabel per geleider 4x max	150 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH4 70-150 Pb-RF
Artikelnummer	145354
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Aderisolatieslangen
	Aardingskabel
	Rolveren
	Verdeelkap
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311026237

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	1091
Breedte (mm)	210
Hoogte (mm)	135
Netto gewicht (kg)	1.104
Bruto gewicht (kg)	1.104