

Krimpverbindingsmof

voor bandstaal- en staaldraad gearmeerd kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van gepantserde (gewapende) kunststof geïsoleerde kabels met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)YFGY, N(A)YRGY). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHA4 16-50
Artikelnummer	145243
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

[illegible]

Artikelbeschrijving	SMHA4 16-50
Artikelnummer	145243
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	650 mm
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x min	16 mm²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	50 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMHA4 16-50
Artikelnummer	145243
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Afschermingsovergang-set
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311095448

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	100
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	700	1200
Breedte (mm)	80	800
Hoogte (mm)	57	1130
Netto gewicht (kg)	0.512	51.2
Bruto gewicht (kg)	0.512	69.4