

Boîte de jonction thermorétractable

pour câbles à isolation synthétique avec conducteur concentrique

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE, à neutre périphérique (par ex. N(A)YCY, N(A)YC(W)Y, GKN). Pour manchons à sertir.



Description du produit

Nom de l'article	SMHC3 120-240
Numéro d'article	126676
Notes	Avec gaine intérieure additionnelle
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Bonne tenue mécanique

Applications
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques



Nom de l'article	SMHC3 120-240
Numéro d'article	126676
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Notes sur l'article	Avec gaine intérieure additionnelle
Longueur L1	1000 mm
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 3x min	120 mm ²
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 3x max	240 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	SMHC3 120-240
Numéro d'article	126676
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Tresse de cuivre
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311048369

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1	Carton
Quantité de contenu	1	10
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	1068	1100
Largeur (mm)	230	325
Hauteur (mm)	145	340
Poids net (kg)	1.696	16.96
Poids brut (kg)	1.696	17.26