

Boîte de jonction thermorétractable

pour câbles à isolation synthétique avec conducteur concentrique

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE, à neutre périphérique (par ex. N(A)YCY, N(A)YC(W)Y, GKN). Pour manchons à sertir.



Description du produit

Nom de l'article	SMHC1 150-300
Numéro d'article	152522
Accessoire en option	Manchons à sertir (voir Connectique)

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Bonne tenue mécanique

Applications
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données techniques



Nom de l'article	SMHC1 150-300
Numéro d'article	152522
Niveau de tension	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normes d'essai	EN 50393
Longueur L1	500 mm
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 1x min	150 mm ²
Section nominale câble à isolation synthétique avec conducteur concentrique par conducteur 1x max	300 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	SMHC1 150-300
Numéro d'article	152522
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Tresse de cuivre
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311029023

Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	500
Largeur (mm)	145
Hauteur (mm)	50
Poids net (kg)	0.452
Poids brut (kg)	0.452