

Mufa termokurczliwa przelotowa

do kabli i przewodów o izolacji wytłaczanej i żyły koncentrycznej

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli o izolacji wytłaczanej z przewodem koncentrycznym i izolacji PVC, PE i VPE (np. N(A)YCY, N(A)YC(W)Y, GKN). Nadaje się do złązek kablowych prasowanych.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SMHC4 50-95
Numer przedmiotu	203040
Uwaga	Z dodatkową wewnętrzną rurą powłokową
Akcesoria uzupełniające	Złączka kablowa prasowana (patrz Technologia łączenia)

Właściwości
Kompaktowe wymiary
Duży zakres przekrojów przewodów i kabli
Odporny na działanie chemikaliów
Odporny na berylownce
Stabilizacja przed promieniami UV
Wolny od substancji wpływających na pokrywanie lakierem
Nie zawiera halogenów
Wodoszczelny poprzecznie
Wysoka wartość izolacji elektrycznej
Dobra wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Woda
Kanały kablowe
Kanały kablowe

↓

Pos.	Description	Dimensions	
L1	Length	100 mm	

	Date / date:	Name / name:	Signature / signature:
created:	17/01/2023	BD	check the dimensions / verify the scale
checked:	22/12/2023	BF	Article number / article number:
release:	22/12/2023	BFM	203040
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 5px;">///</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.2em;">BBC</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <div style="font-weight: bold; font-size: 1.5em; color: red;">CELLPACK</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">Electrical Products</div> </div>			<div style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">Description:</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">SMHC4 50-85</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">Dimensions / dimensions:</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">CEP0008 203040</div>
			<div style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">Author / author:</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">1</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">Date / date:</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">1</div>

Oznaczenie artykułu	SMHC4 50-95
Numer przedmiotu	203040
Poziomy napięcie	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Normy i certyfikaty	EN 50393
Uwagi do produktu	Z dodatkową wewnętrzną rurą powłokową
Długość L1	600 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x min	50 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	95 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SMHC4 50-95
Numer przedmiotu	203040
Zakres dostawy	Osłona zewnętrzna
	Osłony wewnętrzne
	Taśma miedziana pleciona
	ściereczka do czyszczenia
	Papier ścierny
	Instrukcja montażowa
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173900
EAN/GTIN	4010311116792

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1
Ilość podstawowa	1
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	653
Szerokość (mm)	212
Wysokość (mm)	105
Waga netto (kg)	0.866
Waga brutto (kg)	0.866