

Giunto diritto termorestringente  
per cavi Telecom

Per collegare e realizzare derivazioni di cavi per le telecomunicazioni con isolamento del conduttore in PVC e PE con guaina esterna stratificata (p. Es. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Adatto per connettori per cavi.




Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMHF 68-15/690
Codice articolo	145564
Accessorio opzionale	Kit di montaggio MSFA (necessario per ogni derivazione) Connettore per fili AVS (vedi Tecnologia di connessione)

Proprietà
Dimensioni compatte
Adatto per cavi tagliati e non tagliati
Smontabile (per riparazioni, commutazioni)
Resistente agli agenti chimici
Resistente agli alcalini terrosi
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Senza alogeni
Impermeabilità e protezione dall'umidità

Applicazioni
Ambiente interno (anche con alta esposizione all'umidità)
Esterno
Terra
Acqua
Canaline portacavi
Condotto

Dati tecnici



Descrizione dell'articolo	SMHF 68-15/690
Codice articolo	145564
Lunghezza L1	690 mm
Diameter D1 over protective liner	68 mm
Diameter cable min	15 mm
Diameter cable max	55 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	150 Pezzi
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	100 Pezzi
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	50 Pezzi
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	250 Pezzi
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	150 Pezzi
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	70 Pezzi

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SMHF 68-15/690
Codice articolo	145564
Ambito di consegna	Guaina termorestringente
	Barra di bloccaggio flessibile
	Inserto protettivo
	Essiccante
	Cavo di collegamento della schermatura con morsetti
	Pellicola antincendio
	Nastro isolante in PVC
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311010489

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1
Quantità base	1
Base unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	705
Larghezza (mm)	332
Altezza (mm)	67
Peso netto (kg)	0.832
Peso lordo (kg)	0.832