

Empalme de conexión termorretráctil

para cables de telecomunicaciones

Para la conexión y la realización de derivaciones de cables para cables de telecomunicaciones con aislamiento de los conductores de PVC y PE con cubierta exterior de capas (p. ej. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc).
Para conectores de conductores.




Descripción de producto

Denominación del artículo	SMHF 120-28/430
Número de artículo	145574
Accesorio opcional	Kit de montaje MSFA (necesario para derivaciones) Conectores de conductor AVS (ver Técnica de conexión)

Propiedades
Dimensiones compactas
Apropiado para cables cortados y sin cortar
Desmontable (para reparaciones, cambios de circuito)
Resistente a influencias químicas
Resistente a alcalinotérreos
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
Libre de halógenos
Impermeable al agua y protegido contra la humedad

Aplicaciones
Interiores (también con alta exposición a la humedad)
Exterior
Bajo tierra
Agua
Canalización
Tubos vacíos

Datos técnicos



Denominación del artículo	SMHF 120-28/430
Número de artículo	145574
Largo L1	430 mm
Diameter D1 over protective liner	120 mm
Diameter cable min	28 mm
Diameter cable max	94 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	200 Piezas
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	200 Piezas
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	150 Piezas
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	500 Piezas
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	300 Piezas
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	200 Piezas

Datos logísticos

Denominación del artículo	SMHF 120-28/430
Número de artículo	145574
Ámbito de entrega	Empalme termorretráctil
	Carril de cierre flexible
	Inserto de protección
	Desecante
	Línea de conexión de pantalla con bornes
	Lámina ignífuga
	Cinta aislante de PVC
	Toallita de limpieza
	Tela esmeril
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311005478

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1
Cantidad base	1
Base unidad de medida	Piece
Largo (mm)	472
Ancho (mm)	223
Altura (mm)	82
Peso neto (kg)	0.668
Peso bruto (kg)	0.668