

Overgangsmof

voor 3-aderige papier-lood kabel naar 4-aderige kunststof kabels

Universeel inzetbaar voor de overgang van kabels met papierisolatie naar kabels met Isolaties van PVC, PE en VPE, N(A)KBA op N(A)YY. Met schroef verbinders inclusief breekbout, geschikt voor aluminium en koperen aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHSV3-4 50-150
Artikelnummer	308457

Eigenschappen	Toepassing
Compacte afmetingen	Binnen
Groot leiding- en kabeldoorsnede bereik	Buiten
Bestand tegen chemische invloeden	Aarde
Bestand tegen aardalkali	Water
Bestand tegen UV-stralen	Installatiekanalen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen	Kabelgoten
Halogeenvrij	
Dwarswaterdicht	
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden	
Grote mechanische sterkte	

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SMHSV3-4 50-150
Artikelnummer	308457
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	50 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMHSV3-4 50-150
Artikelnummer	308457
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Aderisolatieslangen
	Aarddraad
	Rolveer
	Verdeelkap
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311157894

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	1100
Breedte (mm)	500
Hoogte (mm)	100
Netto gewicht (kg)	1.673
Bruto gewicht (kg)	1.673