

Boîte de transition thermorétractable

avec manchons à sertir et mise à la terre sans soudure

Pour réaliser des transitions de câbles à isolation en papier imprégné sur des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE et XLPE (par ex. NAKLEY, N(A)KBA auf N(A)YY). Avec manchons à vis à tête fusible. Pour conducteurs en cuivre et aluminium.



Description du produit

Nom de l'article	SMHSV4 95-240 Pb-RF
Numéro d'article	307669

Caractéristiques
Dimensions compactes
Large plage de sections
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Stabilisé contre les rayons UV
Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture
Sans halogènes
Étanche transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique

Application
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Conduits d'installation
Conduits

Données logistiques

Nom de l'article	SMHSV4 95-240 Pb-RF
Numéro d'article	307669
Volume de livraison	Manchon extérieur
	Manchons intérieurs
	Gaines isolantes pour les conducteurs
	Tresse de mise à la terre
	Ressort de contact
	Extrémité
	Manchons à visser avec vis à tête fusible
	Lingette de nettoyage
	Toile émeri
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311157757

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1
Quantité de base	1
Base unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	1300
Largeur (mm)	210
Hauteur (mm)	130
Poids net (kg)	3.285
Poids brut (kg)	3.285