

Overgangsmof

met niet gesoldeerde bliksemdraad verbinding incl. schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor de overgang van kabels met papierisolatie naar kabels met Isolaties van PVC, PE en VPE, NAKLEY, N(A)KBA op N(A)YY. Met schroef verbinders inclusief breekbout, geschikt voor aluminium en koperen aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHSV4 95-240 Pb-RF
Artikelnummer	307669

Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SMHSV4 95-240 Pb-RF
Artikelnummer	307669
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	1200 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x min	95 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel zonder armering per geleider 4x max	240 mm ²
Nominale doorsnede kabel en papier-massakabel NAKLEY per geleider 3x min	95 mm ²
Nominale doorsnede kabel en papier-massakabel NAKLEY per geleider 3x max	240 mm ²
Nominale doorsnede kabel en papier-massakabel N(A)KBA per geleider 4x min	95 mm ²
Nominale doorsnede kabel en papier-massakabel N(A)KBA per geleider 4x max	185 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMHSV4 95-240 Pb-RF
Artikelnummer	307669
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Aderisolatieslangen
	Aardingskabel
	Rolveren
	Verdeelkap
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311157757

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1
Inhoud hoeveelheid	1
Maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	1300
Breedte (mm)	210
Hoogte (mm)	130
Netto gewicht (kg)	3.285
Bruto gewicht (kg)	3.285