

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PE, VPE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met schroefverbinders (inclusief breekbout), geschikt voor aluminium en koperen aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMHSV4 95-240
Artikelnummer	262710

Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

[illegible]

Artikelbeschrijving	SMHSV4 95-240
Artikelnummer	262710
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	1000 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	95 mm²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	240 mm²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMHSV4 95-240
Artikelnummer	262710
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311143095

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	50
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1072	1200
Breedte (mm)	190	800
Hoogte (mm)	120	1130
Netto gewicht (kg)	2.006	100.3
Bruto gewicht (kg)	2.006	129.3