

# Krimpverbindingsmof

met krimp persverbinders voor telecom en signaal kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van stuur- en signaalkabels. Met warmtekrimp-persverbinders op koperen ader.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH 7/10 1.5-2.5
Artikelnummer	145486

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte

Toepassingen
Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SMH 7/10 1.5-2.5
Artikelnummer	145486
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	330 mm
Stuur- en signaalkabel Aantal geleiders min	7 Stuks
Stuur- en signaalkabel Aantal geleiders max	10 Stuks
Nominale doorsnede Stuur- en signaalkabel per geleider min	1.5 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Stuur- en signaalkabel per geleider max	2.5 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH 7/10 1.5-2.5
Artikelnummer	145486
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Warmtekrimp-persverbinders
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311005331

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Dun karton
Inhoud hoeveelheid	1	10
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	417	420
Breedte (mm)	135	250
Hoogte (mm)	52	140
Netto gewicht (kg)	0.098	0.98
Bruto gewicht (kg)	0.098	1.28