

Warmschrumpf-Universal-Verbindungs-muffe

mit Schraubverbinder für Kabel mit konzentrischem Leiter

Universell verwendbar zum Verbinden von Kabel mit konzentrischem Leiter und Isolierungen aus PVC, PE und VPE, z.B GKN und GN-CLN.



Produktbeschreibung

Artikelname	SMSV 4-16
Artikelnummer	335141

Eigenschaften
Kompakte Abmessungen
Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich
Beständig gegen chemische Einflüsse
Beständig gegen Erdalkalien
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle
Leerrohre

Technische Daten



Artikelname	SMSV 4-16
Artikelnummer	335141
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L1	400 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x min	4 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel mit konzentrischem Leiter pro Ader 3x max	16 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	SMSV 4-16
Artikelnummer	335141
Lieferumfang	Außenmuffe
	Innenmuffen
	Innenschutzmuffe (Gürtelmuffe)
	Kupfer-Gewebeband
	Schraubverbinder mit Abreißkopfschrauben
	Reinigungstuch
	Schmirgelleinen
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311164809

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	70
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	516	1100
Breite (mm)	221	330
Höhe (mm)	60	330
Nettogewicht (kg)	0.433	30.31
Bruttogewicht (kg)	0.433	30.61