

## Krimpverbindingsmof universeel

voor kabels met concentrische aders inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kabels en leidingen met concentrische geleider en isolaties van PVC, PE en VPE, bijv. GKN en GN-CLN.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMSV 16-95
Artikelnummer	335143

#### Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel

#### Toepassingen

Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

## Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SMSV 16-95
Artikelnummer	335143
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	750 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel met concentrische aders per geleider 3x min	16 mm <sup>2</sup>
Nominale doorsnede Kunststofkabel met concentrische aders per geleider 3x max	95 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMSV 16-95
Artikelnummer	335143
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Binnenbeschermingsmof (riemmof)
	Koperen weefselband
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311164816

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	70
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	662	1100
Breedte (mm)	207	330
Hoogte (mm)	92	330
Netto gewicht (kg)	0.859	60.13
Bruto gewicht (kg)	0.859	60.43