

Krimpverbindingsmof universeel

voor kabels met concentrische aders inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kabels en leidingen met concentrische geleider en isolaties van PVC, PE en VPE, bijv. GKN en GN-CLN.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMSV 95-240
Artikelnummer	335144

Eigenschappen

Compacte afmetingen
Groot leiding- en kabeldoorsnedegebied
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen aardalkali
Bestand tegen UV-stralen
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel

Toepassingen

Binnen
Buiten
Grond
Water
Installatiekanalen
Kabelgoten

Technische gegevens



Artikelbeschrijving	SMSV 95-240
Artikelnummer	335144
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	1000 mm
Nominale doorsnede Kunststofkabel met concentrische aders per geleider 3x min	95 mm ²
Nominale doorsnede Kunststofkabel met concentrische aders per geleider 3x max	240 mm ²

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMSV 95-240
Artikelnummer	335144
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Binnenbeschermingsmof (riemmof)
	Koperen weefselband
	Schroefverbinders met breekbout
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311164823

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	70
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	633	1100
Breedte (mm)	100	330
Hoogte (mm)	60	330
Netto gewicht (kg)	0.262	18.34
Bruto gewicht (kg)	0.262	18.64