

## Gel monocomponente à base di silicone

pronto all'uso per svariate applicazioni

Cartuccia standard, riempita con sigillante monocomponente estremamente appiccicoso adatto all'isolamento elettrico o come protezione anticorrosione, utilizzabile anche per applicazioni temporanee.



### Descrizione del prodotto

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Descrizione dell'articolo | SOFT GEL 310 |
| Codice articolo           | 364723       |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Proprietà                             |
| Pronto per l'uso                      |
| Estremamente appiccicoso e antigoccia |
| Riaccessibile                         |
| Privo di etichette e non tossico      |
| Riutilizzabile                        |
| Senza alogeni                         |
| Stabile ai raggi UV                   |

|  |
|--|
| Applicazioni   |
| Interno  |
| Esterno  |
| Protezione per prese                                 |
| Per la protezione contro la corrosione e gli insetti |
| Per impianti fino a 1 kV                             |

## Dati tecnici

|   |   |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo                         | SOFT GEL 310                              |
| Codice articolo                                   | 364723                                    |
| Content   | 310 ml                                    |
| Viscosity (23 °C)                                 | 40000 mPas                                |
| Density   | 0.97 g/cm <sup>3</sup>                    |
| Working temperature min                           | 0 °C                                      |
| Working temperature max                           | 40 °C                                     |
| Heat resistance min                               | -40 °C                                    |
| Heat resistance max                               | 150 °C                                    |
| Specific volume resistivity                       | $\geq 2 \times 10^{14} \Omega \text{ cm}$ |
| Specific volume resistivity (associated standard) | HD 429                                    |
| Dielectric strength                               | $\geq 10 \text{ kV/mm}$                   |
| Dielectric strength (associated standard)         | IEC 60243-1                               |

## Dati logistici

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Descrizione dell'articolo     | SOFT GEL 310                                 |
| Codice articolo               | 364723                                       |
| Ambito di consegna            | SOFT GEL in cartuccia con ugello spruzzatore |
| Durata testi aggiuntivi       | Durata di conservazione illimitata           |
|                               | Cartuccia conservabile aperta                |
| Temperatura di stoccaggio max | 40 °C  |
| Temperatura di stoccaggio min | 0 °C   |
| Numero di tariffa doganale    | 39100000                                     |
| EAN/GTIN                      | 4010311176970                                |

## Dati di imballaggio

| Alternativa unità di misura | Sacchetto1 | Scatolone | Pallet EUR |
|-----------------------------|------------|-----------|------------|
| Quantità base               | 1          | 12        | 1344       |
| Base unità di misura testo  | Pezzo      | Pezzo     | Pezzo      |
| Lunghezza (mm)              | 231        | 231       | 1198       |
| Larghezza (mm)              | 64         | 158       | 790        |
| Altezza (mm)                | 47         | 261       | 1040       |
| Peso netto (kg)             | 0.35       | 4.2       | 470.4      |
| Peso lordo (kg)             | 0.35       | 4.5       | 499.4      |