

1-componenten gel op siliconenbasis

voor speciaal toepassingsgebied met spuitmond

Gangbare cartridge, gevuld met extreem kleverige 1-componenten afdichtmiddel geschikt om elektrisch te isoleren of als corrosiebescherming, ook voor tijdelijke toepassingen te gebruiken.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SOFT GEL 310
Artikelnummer	364723

Eigenschappen
Gebruiksklaar
Extreem kleverig en niet druipend
Weer toegankelijk
Zonder label en niet giftig
Herbruikbaar
Halogeenvrij
UV-stabiel

Toepassing
Binnen
Buiten
Stopcontactbeschermer
Ter bescherming tegen corrosie en insecten
Voor installaties tot 1 kV

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SOFT GEL 310
Artikelnummer	364723
Content	310 ml
Viscosity (23 °C)	40000 mPas
Density	0.97 g/cm³
Working temperature min	0 °C
Working temperature max	40 °C
Heat resistance min	-40 °C
Heat resistance max	150 °C
Specific volume resistivity	$\geq 2 \times 10^{14} \Omega \text{ cm}$
Specific volume resistivity (associated standard)	HD 429
Dielectric strength	$\geq 10 \text{ kV/mm}$
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SOFT GEL 310
Artikelnummer	364723
Levering	SOFT GEL in cartridge met injectietuit
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
	Cartridge kan open opgeborgen worden
Opslagtemperatuur max	40 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39100000
EAN/GTIN	4010311176970

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	12	1344
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	231	231	1198
Breedte (mm)	64	158	790
Hoogte (mm)	47	261	1040
Netto gewicht (kg)	0.35	4.2	470.4
Bruto gewicht (kg)	0.35	4.5	499.4