

Krimpous dunwandig

krimpverhouding 3 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpousen type SR1F3 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 3:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SR1F3 6-2
Artikelnummer	126990
Notities	De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten Andere lengtes op aanvraag

Eigenschappen
Dunwandig
Zonder thermoplastische lijm
Beschrijftbaar
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Niet corrosief
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Niet smeltbaar
Hoge trekvastheid
Zeer goede elektrische eigenschappen
Hoge trekvastheid
Koudvloeibestendig (thermisch vormstabiel)
Hoge flexibiliteit
Zelfdovend (behalve transparant)

Toepassingen
Isoleren
Bundelen
Markeren
Bescherming tegen corrosie
Mechanische bescherming

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SR1F3 6-2
Artikelnummer	126990
Testrapporten	UL E172094
Materialen	MIL-I-23053/5 Class 1
	Gemodificeerde polyolefin
Selectie Opmerking	Lood- en cadmiumvrij
Lengte L	rollen
Kleuren	300 m
Diameter binnen voor krimpen (mm)	zwart
Diameter binnen na krimpen (mm)	6 mm
Wanddikte gekrompen	2 mm
Rek bij breuk	0.65 mm
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	300 %
Treksterkte	ASTM D 638
Treksterkte (bijbehorende standaard)	13 MPa
Langskrimp	ASTM D 638
Langskrimp (bijbehorende standaard)	+/- 10 %
Krimpverhouding	ASTM D 2671
Krimpverhouding (bijbehorende standaard)	3 : 1
Krimptemperatuur	IEC 811-1-1
Brandgedrag	> 90 °C
Brandgedrag (bijbehorende standaard)	zelfdovend
Flexibiliteit bij lage temperaturen	UL 224
Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard)	-55 °C
Operation temperature min	ASTM D 2671
Operation temperature max	-55 °C
Operation temperature (associated standard)	135 °C
Spec. Overgangsweerstand	IEC 216
Spec. Overgangsweerstand (bijbehorende standaard)	$10^{14} \Omega \text{ cm}$
Doorslagbestendigheid	ASTM D 257
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	20 kV/mm
Corrosie	ASTM D 2671
Corrosie (bijbehorende standaard)	geen
Schimmel- en rotbestendigheid	ASTM D 2671
Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard)	Geen groei
	AMS-DTL-7444

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SR1F3 6-2
Artikelnummer	126990
Levering	Warmtekrimpbuis dunwandig op rol
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200
EAN/GTIN	4010311033600

Verpakkingsgegevens

Alternatieve meeteenheid	Spoel	Karton
Basishoeveelheid	300	600
Basis maateenheid	Meter	Meter
Lengte (mm)	390	395
Breedte (mm)	390	395
Hoogte (mm)	175	395
Netto gewicht (kg)	2.4	4.8
Bruto gewicht (kg)	2.42	5.1