

Zestaw rur termokurczliwych
do oznakowania faz

Uniwersalne zastosowanie do oznaczania kabli o izolacji wytłaczanej w strefie przyłączeniowej.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SR2LK 70-240
Numer przedmiotu	145096
Uwaga	Zielono-żółte rury termokurczliwe z czarnym nadrukiem po uzgodnieniu. Nadruk: L1, L2, L3, N

Właściwości
Odporny na działanie chemikaliów
Stabilizacja przed promieniami UV
Niekorozyjny
Nietopliwy
Nie zawiera halogenów
Bardzo dobre właściwości elektryczne
Dobra wytrzymałość mechaniczna
Odporne na niskie temperatury (stabilne termicznie)

Zastosowanie
Oznakowanie faz

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	SR2LK 70-240
Numer przedmiotu	145096
Materiały	Sieciowana poliolefina
	Nie zawiera ołowiu i kadmu
Uwagi do produktu	Nadruk: L1, L2, L3, N
Selekcja Uwaga	Nadruk: L1, L2, L3, N
Długość L	80 mm
Kolor	czarny
Inner diameter before shrinking (mm)	40 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	12 mm
Recovered wall thickness	2.5 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SR2LK 70-240
Numer przedmiotu	145096
Zakres dostawy	Czarne rury termokurczliwe z białym nadrukiem, 1 zestaw = Po jednej sztuce L1, L2, L3, N
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173200
EAN/GTIN	4010311009537

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	150
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	197	585
Szerokość (mm)	109	390
Wysokość (mm)	55	495
Waga netto (kg)	0.046	6.9
Waga brutto (kg)	0.046	7.2