

Zestaw rur termokurczliwych
do oznakowania faz

Uniwersalne zastosowanie do oznaczania kabli o izolacji wytłaczanej w strefie przyłączeniowej.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SR2LK-PEN 70-240
Numer przedmiotu	154982
Uwaga	Zielono-żółte rury termokurczliwe z czarnym nadrukiem po uzgodnieniu.

Właściwości
Odporny na działanie chemikaliów
Stabilizacja przed promieniami UV
Niekorozyjny
Nietopliwy
Nie zawiera halogenów
Bardzo dobre właściwości elektryczne
Dobra wytrzymałość mechaniczna
Odporne na niskie temperatury (stabilne termicznie)

Zastosowanie
Oznakowanie faz

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	SR2LK-PEN 70-240
Numer przedmiotu	154982
Materiały	Sieciowana poliolefina
	Nie zawiera ołowiu i kadmu
Selekcja Uwaga	Nadruk: L1, L2, L3, PEN
Długość L	80 mm
Kolor	czarny
Średnica wewnętrzna przed obkurczeniem (mm)	40 mm
Średnica wewnętrzna po obkurczeniu (mm)	12 mm
Grubość ścianki po obkurczeniu	2.5 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SR2LK-PEN 70-240
Numer przedmiotu	154982
Zakres dostawy	Czarne rury termokurczliwe z białym nadrukiem, 1 zestaw = Po jednej sztuce L1, L2, L3, PEN
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173200
EAN/GTIN	4010311102115

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1	Karton
Ilość treści	1	150
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	200	800
Szerokość (mm)	186	600
Wysokość (mm)	45	500
Waga netto (kg)	0.038	5.7
Waga brutto (kg)	0.038	6