

## Zestaw rur termokurczliwych

do oznakowania faz

Uniwersalne zastosowanie do oznaczania kabli o izolacji wytłaczanej w strefie przyłączeniowej.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SR2LK-PEN 70-240
Numer przedmiotu	154982
Uwaga	Zielono-żółte rury termokurczliwe z czarnym nadrukiem po uzgodnieniu. Nadruk: L1, L2, L3, PEN

#### Właściwości

Odporny na działanie chemikaliów
Stabilizacja przed promieniami UV
Niekorozyjny
Nietopliwy
Nie zawiera halogenów
Bardzo dobre właściwości elektryczne
Dobra wytrzymałość mechaniczna
Odporne na niskie temperatury (stabilne termicznie)

#### Zastosowanie

Oznakowanie faz
-----------------

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	SR2LK-PEN 70-240
Numer przedmiotu	154982
Materiały	Sieciowana poliolefina Nie zawiera ołowiu i kadmu
Uwagi do produktu	Nadruk: L1, L2, L3, PEN
Selekcja Uwaga	Nadruk: L1, L2, L3, PEN
Długość L	80 mm
Kolor	czarny
Inner diameter before shrinking (mm)	40 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	12 mm
Recovered wall thickness	2.5 mm

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SR2LK-PEN 70-240
Numer przedmiotu	154982
Zakres dostawy	Czarne rury termokurczliwe z białym nadrukiem, 1 zestaw = Po jednej sztuce L1, L2, L3, PEN
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173200
EAN/GTIN	4010311102115

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	150
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	200	800
Szerokość (mm)	186	600
Wysokość (mm)	45	500
Waga netto (kg)	0.038	5.7
Waga brutto (kg)	0.038	6