

Zestaw rur termokurczliwych
do oznakowania faz

Uniwersalne zastosowanie do oznaczania kabli o izolacji wytłaczanej w strefie przyłączeniowej.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SR2LK-PEN 150-500
Numer przedmiotu	193872
Uwaga	Zielono-żółte rury termokurczliwe z czarnym nadrukiem po uzgodnieniu. Nadruk: L1, L2, L3, PEN

Właściwości
Odporny na działanie chemikaliów
Stabilizacja przed promieniami UV
Niekorozyjny
Nietopliwy
Nie zawiera halogenów
Bardzo dobre właściwości elektryczne
Dobra wytrzymałość mechaniczna
Odporne na niskie temperatury (stabilne termicznie)

Zastosowanie
Oznakowanie faz

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	SR2LK-PEN 150-500
Numer przedmiotu	193872
Materiały	Sieciowana poliolefina
	Nie zawiera ołowiu i kadmu
Uwagi do produktu	Nadruk: L1, L2, L3, PEN
Selekcja Uwaga	Nadruk: L1, L2, L3, PEN
Długość L	125 m
Kolor	czarny
Inner diameter before shrinking (mm)	56 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	17 mm
Recovered wall thickness	2.5 mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SR2LK-PEN 150-500
Numer przedmiotu	193872
Zakres dostawy	Czarne rury termokurczliwe z białym nadrukiem, 1 zestaw = Po jednej sztuce L1, L2, L3, PEN
Okres przydatności - dodatkowy opis	Nieograniczony czas przechowywania
Numer taryfy celnej	39173200
EAN/GTIN	4010311112039

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1
Ilość podstawowa	1
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	145
Szerokość (mm)	100
Wysokość (mm)	70
Waga netto (kg)	0.09
Waga brutto (kg)	0.09