

Guaina termorestringente a forte spessore di parete senza alogeni rapporto di restringimento 3 : 1 con adesivo

Per la protezione e il collegamento meccanico dei sistemi di bloccaggio di terminali nel settore delle telecomunicazioni.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SRBK-Set 25-7
Codice articolo	146123

Proprietà

A parete spessa
Con adesivo termoplastico
Resistente agli agenti chimici
Stabilizzato contro i raggi UV
Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
Non corrosivo
Resistente alla fusione
Senza alogeni
Ottime proprietà elettriche
Alta resistenza alla trazione
Resistente al flusso di freddo (stabile al calore)
Eccellente adesione a tutti i materiali dei cavi

Applicazioni

Sistemi di bloccaggio dei terminali nel settore delle telecomunicazioni

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	SRBK-Set 25-7
Codice articolo	146123
Norme di prova	IEC 60684-2
Materiali	Poliolefina reticolata
	Senza piombo né cadmio
Lunghezza L	170 mm
Colori	nero
Inner diameter before shrinking (mm)	25 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	7 mm
Recovered wall thickness	3.1 mm
Hardness	50 Shore D
Hardness(associated standard)	DIN 53505
Elongation at break	350 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 60684-2
Tensile strength at break	13 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 60684-2
Longitudinal shrinkage	+/- 10 %
Longitudinal shrinkage (associated standard)	IEC 60684-2
Shrink ratio	3 : 1
Shrink ratio (associated standard)	IEC 60684-2
Eccentricity expanded	50 %
Eccentricity recovered	85 %
Eccentricity (associated standard)	IEC 60684-2
Operating temperature range min	-40 °C
Operating temperature range max	120 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 60684-2
Shrinkage temperature	> 125 °C
Burning behaviour	autoestinguente
Burning behaviour (associated standard)	IEC 60684-2
Flexibility at low temperatures	-40 °C
Flexibility at low temperatures (associated standard)	IEC 60684-2
Thermal ageing (168 h at 150 °C): Elongation at break	350 %
Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break	13 MPa
Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard)	IEC 60684-2
Specific volume resistivity	10 ¹⁴ Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	IEC 60684-2
Dielectric strength	20 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60684-2
Corrosion	niente
Corrosion (associated standard)	IEC 60684-2
Resistance to fungus and decay	Rate 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	IEC 60684-2

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	SRBK-Set 25-7
Codice articolo	146123
Ambito di consegna	10 Guaine termorestringenti a parete spessa in spezzonature 20 rivestimenti antincendio 10 Panni detergenti 10 Tessuti smeriglianti
Durata testì aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311096575

Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto1	Scatolone
Quantità base	1	20
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	227	585
Larghezza (mm)	268	390
Altezza (mm)	90	490
Peso netto (kg)	0.368	7.36
Peso lordo (kg)	0.368	7.66