

Krimpkous dunwandig

halogeen-vrij krimpverhouding 2 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpkousen type SRC1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 2:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SRC1 2.4-1.2
Artikelnummer	145104
Notities	De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten Andere lengtes op aanvraag

Eigenschappen	Toepassingen
Dunwandig	Isoleren
Zonder thermoplastische lijm	Bundelen
Beschrijfbaar	Markeren
Bestand tegen chemische invloeden	Bescherming tegen corrosie
Bestand tegen UV-stralen	Mechanische bescherming
Niet corrosief	
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen	
Halogeenvrij	
Niet smeltbaar	
Hoge trekvastheid	
Zeer goede elektrische eigenschappen	
Hoge trekvastheid	
Koudvloeibestandig (thermisch vormstabiel)	
Hoge flexibiliteit	

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SRC1 2.4-1.2
Artikelnummer	145104
Testrapporten	MIL-I-23053/5 Class 1 MIL-I-23053/5 Class 2
Materialen	Gemodificeerde polyolefin Lood- en cadmiumvrij
Selectie Opmerking	rollen
Lengte L	300 m
Kleuren	zwart
Diameter binnen voor krimpen (inch)	3/32"
Diameter binnen voor krimpen (mm)	2.4 mm
Diameter binnen na krimpen (mm)	1.2 mm
Wanddikte gekrompen	0.51 mm
Rek bij breuk	200 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	ASTM D 638
Treksterkte	10 MPa
Treksterkte (bijbehorende standaard)	ASTM D 638
Langskrimp	+/- 10 %
Langskrimp (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Krimpverhouding	2 : 1
Krimptemperatuur	> 90 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen	-30 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Operation temperature min	-30 °C
Operation temperature max	105 °C
Operation temperature (associated standard)	IEC 216
Spec. Overgangsweerstand	10 ¹⁴ Ω cm
Spec. Overgangsweerstand (bijbehorende standaard)	ASTM D 257
Corrosie	geen
Corrosie (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Schimmel- en rotbestendigheid	Geen groei
Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard)	AMS-DTL-7444

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SRC1 2.4-1.2
Artikelnummer	145104
Levering	Warmtekrimpbuis dunwandig op rol of als secties
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200
EAN/GTIN	4010311035161

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Spoel	Karton
Inhoud hoeveelheid	300	2100
Maateenheid	Meter	Meter
Lengte (mm)	387	395
Breedte (mm)	387	395
Hoogte (mm)	52	395
Netto gewicht (kg)	0.9	6.3
Bruto gewicht (kg)	1.198	6.6