

Krimpkous dunwandig

halogeen-vrij krimpverhouding 2 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpkousen type SRC1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 2:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SRC1 12.7-6.4
Artikelnummer	145111
Notities	De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten Andere lengtes op aanvraag

Eigenschappen
Dunwandig
Zonder thermoplastische lijm
Beschrijftbaar
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Niet corrosief
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Niet smeltbaar
Hoge trekvastheid
Zeer goede elektrische eigenschappen
Hoge trekvastheid
Koudvloeibestandig (thermisch vormstabiel)
Hoge flexibiliteit

Toepassingen
Isoleren
Bundelen
Markeren
Bescherming tegen corrosie
Mechanische bescherming

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SRC1 12.7-6.4
Artikelnummer	145111
Testrapporten	MIL-I-23053/5 Class 1 MIL-I-23053/5 Class 2
Materialen	Gemodificeerde polyolefin Lood- en cadmiumvrij
Selectie Opmerking	rollen
Lengte L	100 m
Kleuren	zwart
Diameter binnen voor krimpen (inch)	1/2"
Diameter binnen voor krimpen (mm)	12.7 mm
Diameter binnen na krimpen (mm)	6.4 mm
Wanddikte gekrompen	0.64 mm
Rek bij breuk	200 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	ASTM D 638
Treksterkte	10 MPa
Treksterkte (bijbehorende standaard)	ASTM D 638
Langskrimp	+/- 10 %
Langskrimp (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Krimpverhouding	2 : 1
Krimptemperatuur	> 90 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen	-30 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Operation temperature min	-30 °C
Operation temperature max	105 °C
Operation temperature (associated standard)	IEC 216
Spec. Overgangsweerstand	10 ¹⁴ Ω cm
Spec. Overgangsweerstand (bijbehorende standaard)	ASTM D 257
Corrosie	geen
Corrosie (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Schimmel- en rotbestendigheid	Geen groei
Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard)	AMS-DTL-7444

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SRC1 12.7-6.4
Artikelnummer	145111
Levering	Warmtekrimpbuis dunwandig op rol of als secties
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200
EAN/GTIN	4010311035215

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Spoel	Karton
Inhoud hoeveelheid	100	700
Maateenheid	Meter	Meter
Lengte (mm)	398	395
Breedte (mm)	398	395
Hoogte (mm)	55	395
Netto gewicht (kg)	1.9	13.3
Bruto gewicht (kg)	1.985	13.6