

## Krimpkous dunwandig

halogeen-vrij krimpverhouding 2 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpkousen type SRC1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 2:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SRC1 38.1-19.1
Artikelnummer	145130
Notities	De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten Andere lengtes op aanvraag

### Eigenschappen

Dunwandig
Zonder thermoplastische lijm
Beschrijftbaar
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Niet corrosief
Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
Halogeenvrij
Niet smeltbaar
Hoge trekvastheid
Zeer goede elektrische eigenschappen
Hoge trekvastheid
Koudvloeibestandig (thermisch vormstabiel)
Hoge flexibiliteit

### Toepassingen

Isoleren
Bundelen
Markeren
Bescherming tegen corrosie
Mechanische bescherming

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SRC1 38.1-19.1
Artikelnummer	145130
Testrapporten	MIL-I-23053/5 Class 1 MIL-I-23053/5 Class 2
Materialen	Gemodificeerde polyolefin Lood- en cadmiumvrij
Selectie Opmerking	Afmetingen
Lengte L	1 m
Kleuren	zwart
Diameter binnen voor krimpen (inch)	1 1/2"
Diameter binnen voor krimpen (mm)	38.1 mm
Diameter binnen na krimpen (mm)	19.1 mm
Wanddikte gekrompen	1.02 mm
Rek bij breuk	200 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	ASTM D 638
Treksterkte	10 MPa
Treksterkte (bijbehorende standaard)	ASTM D 638
Langskrimp	+/- 10 %
Langskrimp (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Krimpverhouding	2 : 1
Krimptemperatuur	> 90 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen	-30 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Operation temperature min	-30 °C
Operation temperature max	105 °C
Operation temperature (associated standard)	IEC 216
Spec. Overgangsweerstand	10 <sup>14</sup> Ω cm
Spec. Overgangsweerstand (bijbehorende standaard)	ASTM D 257
Corrosie	geen
Corrosie (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Schimmel- en rotbestendigheid	Geen groei
Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard)	AMS-DTL-7444

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SRC1 38.1-19.1
Artikelnummer	145130
Levering	Warmtekrimpbuis dunwandig op rol of als secties
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200
EAN/GTIN	4010311035369

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Zak	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	10	110
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	1014	1020	585
Breedte (mm)	67	105	390
Hoogte (mm)	25	55	330
Netto gewicht (kg)	0.077	0.77	8.47
Bruto gewicht (kg)	0.077	0.775	8.77