

Manguito termoretráctil

con adhesivo y carril de cierre de acero

Para la reparación de daños de la cubierta de todos los cables e líneas con aislamiento sintético y de goma.



Descripción de producto

Denominación del artículo	SRMAHV 72-18 / 1500
Número de artículo	143646

Propiedades

De pared mediana
Con adhesivo termoplástico
Estabilizado contra los rayos UV
Libre de sustancias disruptoras del barniz
No corrosivo
Infundible
Libre de halógenos
Muy buenas propiedades eléctricas
Alta resistencia a la tracción
Resistente al flujo en frío (estabilidad dimensional bajo calor)
A prueba de escape de presión interior hasta 1,5 bar

Aplicaciones

Sellar
Reparación de daños de la cubierta

Datos técnicos

Denominación del artículo	SRMAHV 72-18 / 1500
Número de artículo	143646
Normas de ensayo	IEC 60684-2
Materiales	Poliiolefina reticulada
	Libere del plomo y del cadmio
Largo L	1500 mm
Colores	negro
Diámetro interno antes retracción (mm)	82 mm
Diámetro interno después retracción (mm)	18 mm
Espesor de pared reducido	3.4 mm
Ámbito de aplicación retracción min	18 mm
Ámbito de aplicación retracción máx	72 mm
Dureza	50 Shore D
Dureza (estándar asociado)	IEC 60684-2
Elongación de rotura	300 %
Elongación de rotura (estándar asociado)	IEC 60684-2
Resistencia a la tracción	13 MPa
Resistencia a la rotura (estándar asociado)	IEC 60684-2
Contracción longitudinal	+/- 10 %
Contracción longitudinal (estándar asociado)	IEC 60684-2
Relación de contracción	3 : 1
Ratio de contracción (estándar asociado)	IEC 60684-2
Temperatura de contracción	> 125 °C
Flexibilidad a bajas temperaturas	-40 °C
Flexibilidad a bajas temperaturas (estándar asociado)	IEC 60684-2
Envejecimiento térmico (168 h a 150 °C): Resistencia a la rotura	12 MPa
Envejecimiento térmico (168 h a 150 °C) (estándar asociado)	IEC 60684-2
Temperatura de funcionamiento min.	-40 °C
Temperatura de funcionamiento max.	120 °C
Temperatura de funcionamiento (estándar asociado)	IEC 60684-2
Volumen específico de resistividad	10 ¹⁵ Ω cm
Volumen específico de resistividad (estándar asociado)	IEC 60684-2
Rigidez dieléctrica	12 kV/mm
Rigidez dieléctrica (estándar asociado)	IEC 60684-2
Constante dieléctrica	5
Constante dieléctrica (estándar asociado)	IEC 60684-2
Corrosión	ninguna
Corrosión (estándar asociado)	IEC 60684-2
Resistencia a hongos y descomposición	Rate 1
Resistencia a hongos y descomposición (estándar asociado)	IEC 60684-2

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SRMAHV 72-18 / 1500
Número de artículo	143646
Alcance de la entrega	Manguito termorretráctil Barra de bloqueo Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311002163

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bolsa1
Cantidad de contenido	1
Unidad de medida	Piece
Largo (mm)	1540
Ancho (mm)	330
Altura (mm)	40
Peso neto (kg)	0.882
Peso bruto (kg)	0.882