

Krimpmanchet

met thermoplastische lijm en roestvrij stalen sluiting

Voor het repareren van mantelschade aan alle kunststof en rubber geïsoleerde kabels en leidingen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SRMAHV 93-26 / 2000
Artikelnummer	143648

Eigenschappen

Middenwandig

Met thermoplastische lijm

Bestand tegen UV-stralen

Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen

Niet corrosief

Niet smeltbaar

Halogeenvrij

Zeer goede elektrische eigenschappen

Hoge trekvastheid

Koudvloeibestendig (thermisch vormstabiel)

Binnendrukdicht tot 1,5 bar

Toepassingen

Afdichten

Reparatie van mantelbeschadigingen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SRMAHV 93-26 / 2000
Artikelnummer	143648
Testrapporten	IEC 60684-2
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Lengte L	2000 mm
Kleuren	zwart
Diameter binnen voor krimpen (mm)	105 mm
Diameter binnen na krimpen (mm)	26 mm
Wanddikte gekrompen	3.4 mm
Toepassingsgebied krimpen min	26 mm
Toepassingsgebied krimpen max	93 mm
Hardheid	50 Shore D
Hardheid (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Rek bij breuk	300 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Treksterkte	13 MPa
Treksterkte (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Langskrimp	+/- 10 %
Langskrimp (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Krimpverhouding	3 : 1
Krimpverhouding (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Krimptemperatuur	> 125 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen	-40 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C): Treksterkte	12 MPa
Thermische veroudering (168 h bij 150 °C) (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	120 °C
Operation temperature (associated standard)	IEC 60684-2
Spec. Overgangsweerstand	10 ¹⁵ Ω cm
Spec. Overgangsweerstand (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Doorslagbestendigheid	12 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Diëlektriciteitsconstante	5
Diëlektriciteitsconstante (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Corrosie	geen
Corrosie (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2
Schimmel- en rotbestendigheid	Tarief 1
Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 60684-2

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SRMAHV 93-26 / 2000
Artikelnummer	143648
Levering	Warmtekrimp reparatiemanchet
	Afsluitrail
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311002255

Verpakkingsgegevens

Alternatieve meeteenheid	Zak1
Basishoeveelheid	1
Basis maateenheid	Stuk
Lengte (mm)	2000
Breedte (mm)	400
Hoogte (mm)	7
Netto gewicht (kg)	1.823
Bruto gewicht (kg)	1.823