

## Manguito termoretráctil

con adhesivo y carril de cierre de acero

Para la reparación de daños de la cubierta de todos los cables e líneas con aislamiento sintético y de goma.



### Descripción de producto

Denominación del artículo SRMAHV 125-32 / 500

Número de artículo 143672

#### Propiedades

De pared mediana

Con adhesivo termoplástico

Estabilizado contra los rayos UV

Libre de sustancias disruptoras del barniz

No corrosivo

Infundible

Libre de halógenos

Muy buenas propiedades eléctricas

Alta resistencia a la tracción

Resistente al flujo en frío (estabilidad dimensional bajo calor)

A prueba de escape de presión interior hasta 1,5 bar

#### Aplicaciones

Sellar

Reparación de daños de la cubierta

## Datos técnicos

Denominación del artículo	SRMAHV 125-32 / 500
Número de artículo	143672
Normas de ensayo	IEC 60684-2
Materiales	Polioléfina reticulada
	Libre de plomo y de cadmio
Largo L	500 mm
Colores	negro
Inner diameter before shrinking (mm)	143 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	32 mm
Recovered wall thickness	2.3 mm
Application range shrinking min	32 mm
Application range shrinking max	125 mm
Hardness	50 Shore D
Hardness(associated standard)	IEC 60684-2
Elongation at break	300 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 60684-2
Tensile strength at break	13 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 60684-2
Longitudinal shrinkage	+/- 10 %
Longitudinal shrinkage (associated standard)	IEC 60684-2
Shrink ratio	3 : 1
Shrink ratio (associated standard)	IEC 60684-2
Operating temperature range min	-40 °C
Operating temperature range max	120 °C
Operating temperature range (associated standard)	IEC 60684-2
Shrinkage temperature	> 125 °C
Flexibility at low temperatures	-40 °C
Flexibility at low temperatures (associated standard)	IEC 60684-2
Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break	12 MPa
Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard)	IEC 60684-2
Specific volume resistivity	10 <sup>15</sup> Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	IEC 60684-2
Dielectric strength	12 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60684-2
Dielectric constant	5
Dielectric constant (associated standard)	IEC 60684-2
Corrosion	ninguna
Corrosion (associated standard)	IEC 60684-2
Resistance to fungus and decay	Rate 1
Resistance to fungus and decay (associated standard)	IEC 60684-2

## Datos logísticos

Denominación del artículo	SRMAHV 125-32 / 500
Número de artículo	143672
Ámbito de entrega	Manguito termorretráctil abierto
	Carril de cierre
	Instrucciones de montaje
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173900
EAN/GTIN	4010311002347

## SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1	Palet OW
Cantidad base	1	60
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	588	1200
Ancho (mm)	267	800
Altura (mm)	80	770
Peso neto (kg)	0.442	26.52
Peso bruto (kg)	0.442	44.72