

Tubo termoretráctil de pared mediana
flexible relación de contracción 3 : 1 o 4 : 1 con adhesivo

Los tubos termorretráctiles tipo SRUM son de pared mediana, con adhesivo termoplástico y con una relación de contracción de 3:1 o 4:1. Las aplicaciones típicas son la protección de cables contra la presión y la humedad, así como su uso en empalmes termorretráctiles y terminaciones termorretráctiles.



Descripción de producto

Denominación del artículo	SRUM 8-2
Número de artículo	145065
Notas	Las longitudes estándar en rollo pueden contener tramos. Otras longitudes a petición.

Propiedades	Aplicaciones
De pared mediana	Aislamiento
Con adhesivo termoplástico	Agrupar
Posibilidad de marcado	Marcado
Resistente a influencias químicas	Protección contra corrosión
Estabilizado contra los rayos UV	Protección mecánica
Libre de sustancias disruptoras del barniz	
No corrosivo	
Infundible	
Alta flexibilidad	
Muy buenas propiedades eléctricas	
Alta resistencia a la tracción	
Resistente al flujo en frío (estabilidad dimensional bajo calor)	
Autoextinguible	

Datos técnicos

Denominación del artículo	SRUM 8-2
Número de artículo	145065
Normas de ensayo	MIL-I-23053/4
Materiales	Poliolefina reticulada
	Libre de plomo y de cadmio
Selección Nota	bobinas
Largo L	150 m
Colores	negro
Diámetro interno antes retracción (mm)	8 mm
Diámetro interno después retracción (mm)	2 mm
Espesor de pared reducido	1.7 mm
Elongación de rotura	300 %
Elongación de rotura (estándar asociado)	ASTM D 638
Resistencia a la rotura	11 MPa
Resistencia a la rotura (estándar asociado)	ASTM D 638
Contracción longitudinal	+/- 15 %
Contracción longitudinal (estándar asociado)	ASTM D 2671
Ratio de contracción	4 : 1
Temperatura de contracción	> 110 °C
Comportamiento al fuego	autoextinguible
Comportamiento al fuego (estándar asociado)	UL 224
Flexibilidad a bajas temperaturas	-55 °C
Flexibilidad a bajas temperaturas (estándar asociado)	ASTM D 2671
Operation temperature min	-55 °C
Operation temperature max	110 °C
Operation temperature (associated standard)	IEC 216
Volumen específico de resistividad	10 ¹⁴ Ω cm
Volumen específico de resistividad (estándar asociado)	ASTM D 257
Rigidez dieléctrica	15 kV/mm
Rigidez dieléctrica (estándar asociado)	ASTM D 2671
Corrosión	ninguna
Corrosión (estándar asociado)	ASTM D 2671
Resistencia a hongos y descomposición	No crecimiento
Resistencia a hongos y descomposición (estándar asociado)	AMS-DTL-7444

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	SRUM 8-2
Número de artículo	145065
Alcance de la entrega	Tubo termorretráctil de pared mediana en rollo o en tramos
Durabilidad textos adicionales	Almacenamiento ilimitado
Número de arancel	39173200
EAN/GTIN	4010311038506

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Bobina	C. de cart
Cantidad de contenido	150	450
Unidad de medida	Meter	Meter
Largo (mm)	390	395
Ancho (mm)	390	395
Altura (mm)	100	395
Peso neto (kg)	2.1	6.3
Peso bruto (kg)	2.12	6.6