

2-componenten gel op siliconenbasis

gebruiksklaar voor behuizingen met klein volume incl. menglabyrint

Gangbare cartridge, gevuld met 2-componenten afdichtmiddel om aansluit- en aftakdozen in één handeling zonder tijdrovende voorbereidingen tekunnen oppotten.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SUPRA GEL 250
Artikelnummer	364036

Eigenschappen

Gebruiksklaar
Mengen en gieten in één enkele bewerking
Perfekte toepassing en individuele dosering
Afsluitbare cartridge maakt hergebruik mogelijk
Goede gieteigenschappen
Zonder label en niet giftig
Verwijderbaar
Flexibel
Halogeenvrij
UV-stabiel
Dicht elektrische installaties af en beschermt ze

Toepassing

Binnenruimte (ook met hoge vochtinwerking)
Buiten
Aftak- en aansluitdozen
Ter bescherming tegen vocht (afdichtingsnorm IP 68 in passende behuizing)
Voor installaties tot 1 kV

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SUPRA GEL 250
Artikelnummer	364036
Content	250 ml
Viscosity (23 °C)	1000 cP
Viscosity (associated standard)	ISO 2555
Pot life (23 °C)	15 minuten
Pot life (23 °C) (associated standard)	IEC 60684-2
Density	0.97 g/cm ³
Mixing ratio	1 : 1
Working temperature min	15 °C
Working temperature max	30 °C
Heat resistance min	-40 °C
Heat resistance max	150 °C
Specific volume resistivity	$\geq 2 \times 10^{14} \Omega \text{ cm}$
Specific volume resistivity (associated standard)	HD 429
Dielectric strength	$\geq 15 \text{ kV/mm}$
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SUPRA GEL 250
Artikelnummer	364036
Levering	SUPRA GEL Komponente A und Komponente B in Kartusche mit Statikmischer
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	40 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39100000
EAN/GTIN	4010311175492

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	10	780
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	255	216	1180
Breedte (mm)	63	158	790
Hoogte (mm)	47	276	828
Netto gewicht (kg)	0.373	3.73	290.94
Bruto gewicht (kg)	0.373	4.03	319.94