

## Złączka śrubowa Al i Cu

szczelny, ze śrubami z urywanymi łbami

Do łączenia różnych typów przewodów i materiałów,  
idealny do łączenia równych i nierównych przekrojów  
przewodów.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 95-240
Numer przedmiotu	179373

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 95-240
Numer przedmiotu	179373
Przekrój nominalny RM min	95 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny RM max	240 mm <sup>2</sup>
Długość L	120 m
Długość L1	56 mm
Średnica D1	20 mm
Średnica D3	33 mm
Liczba śrub	4 Sztuka

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 95-240
Numer przedmiotu	179373
Numer taryfy celnej	85359000
EAN/GTIN	4010311053530

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Skrzynka
Ilość podstawowa	1	10
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	145	305
Szerokość (mm)	60	160
Wysokość (mm)	60	100
Waga netto (kg)	0.312	3.12
Waga brutto (kg)	0.312	3.42