

Connettore a vite per Cu e Al

sigillato longitudinalmente, con vite a frattura predeterminata

Per il collegamento di diversi tipi e materiali di conduttori, ideale per collegare sezioni di conduttori uguali e disuguali.



Descrizione del prodotto

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Descrizione dell'articolo | SV-V-AS 120-300 |
| Codice articolo | 195305 |

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Descrizione dell'articolo | SV-V-AS 120-300 |
| Codice articolo | 195305 |
| Nominal cross section RM min | 120 mm ² |
| Nominal cross section RM max | 300 mm ² |
| Lunghezza L | 142 m |
| Lunghezza L1 | 67 mm |
| Diameter D1 | 25 mm |
| Diameter D3 | 38 mm |
| Number of bolts | 4 Pezzi |

Dati logistici

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Descrizione dell'articolo | SV-V-AS 120-300 |
| Codice articolo | 195305 |
| Numero di tariffa doganale | 85359000 |
| EAN/GTIN | 4010311053547 |

Dati di imballaggio

| Alternativa unità di misura | Sacchetto1 | Scatola |
|-----------------------------|------------|---------|
| Quantità base | 1 | 5 |
| Base unità di misura testo | Pezzo | Pezzo |
| Lunghezza (mm) | 144 | 310 |
| Larghezza (mm) | 97 | 160 |
| Altezza (mm) | 50 | 100 |
| Peso netto (kg) | 0.463 | 2.315 |
| Peso lordo (kg) | 0.463 | 2.615 |