

Złączka śrubowa Al i Cu

szczelny, ze śrubami z urywanymi łbami

Do łączenia różnych typów przewodów i materiałów,
idealny do łączenia równych i nierównych przekrojów
przewodów.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 120-300
Numer przedmiotu	195305

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 120-300
Numer przedmiotu	195305
Nominal cross section RM min	120 mm ²
Nominal cross section RM max	300 mm ²
Długość L	142 m
Długość L1	67 mm
Diameter D1	25 mm
Diameter D3	38 mm
Number of bolts	4 Sztuka

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	SV-V-AS 120-300
Numer przedmiotu	195305
Numer taryfy celnej	85359000
EAN/GTIN	4010311053547

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Skrzynka
Ilość podstawowa	1	5
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	144	310
Szerokość (mm)	97	160
Wysokość (mm)	50	100
Waga netto (kg)	0.463	2.315
Waga brutto (kg)	0.463	2.615