

Kit d'épandage pour CHE, CHESK et CTS, CTKS  
pour câbles tripolaires à isolation synthétique jusqu'à 36 kV

Le kit d'épandage permet l'installation de produits conçus pour un câble unipolaires sur câbles tripolaires, adapté à différents types de câbles.



Description du produit

Nom de l'article	AS-1/CTS/CTKS
Numéro d'article	354194

Caractéristiques
Montage rapide, simple et sûr
Très bonnes propriétés électriques
Haute tenue mécanique

Applications
Intérieur/Extérieur
Protection contre la poussière et l'humidité

## Données techniques

Nom de l'article	AS-1/CTS/CTKS
Numéro d'article	354194
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Application pour	CTS, CTKS 630 A 12 kV
Section nominale 12 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Section nominale 12 kV max	150 mm <sup>2</sup>
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	14.7 mm
Application pour	CTS, CTKS 630 A 24 kV
Section nominale 12 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Section nominale 12 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Section nominale 24 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Section nominale 24 kV max	70 mm <sup>2</sup>
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	14.7 mm

## Données logistiques

Nom de l'article	AS-1/CTS/CTKS
Numéro d'article	354194
Volume de livraison	Gaines thermorétractables
	Extrémité
	Mastic d'étanchéité adhésif
	Tresse tubulaire de cuivre
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311171357

## Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1	Pal. UU
Quantité de contenu	1	10
Unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	1106	1200
Largeur (mm)	213	800
Hauteur (mm)	97	1130
Poids net (kg)	0.678	6.78
Poids brut (kg)	0.678	24.98