

Kit di triforcazione per CHE, CHESK e CTS, CTKS  
per cavi tripolari polimerici fino a 36 kV

Kit di triforcazione consente l'installazione di prodotti progettati per cavo unipolare su cavi tripolari, adatti a diversi tipi di cavi.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	AS-1/CTS/CTKS
Codice articolo	354194

Proprietà
Montaggio rapido, facile e sicuro
Ottime proprietà elettriche
Alta resistenza meccanica

Applicazioni
Interno/Esterno
Protezione da polvere e umidità

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	AS-1/CTS/CTKS
Codice articolo	354194
Livelli di tensione	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Applicazione per	CTS, CTKS 630 A 12 kV
Sezione nominale 12 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 12 kV max	150 mm <sup>2</sup>
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	14.7 mm
Applicazione per	CTS, CTKS 630 A 24 kV
Sezione nominale 12 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 12 kV max	95 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 24 kV min	25 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale 24 kV max	70 mm <sup>2</sup>
Diametro isolamento conductor dopo la rimozione dello strato conduttivo esterno min	14.7 mm

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	AS-1/CTS/CTKS
Codice articolo	354194
Ambito di consegna	Guaine termorestringenti
	Terminazione
	Nastro mastice
	Tubo a treccia di rame
	Materiale di montaggio
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900
EAN/GTIN	4010311171357

## Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto1	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	10
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	1106	1200
Larghezza (mm)	213	800
Altezza (mm)	97	1130
Peso netto (kg)	0.678	6.78
Peso lordo (kg)	0.678	24.98