

## Kit d'épandage pour CHE, CHESK et CTS, CTKS

pour câbles tripolaires à isolation synthétique jusqu'à 36 kV

Le kit d'épandage permet l'installation de produits conçus pour un câble unipolaires sur câbles tripolaires, adapté à différents types de câbles.



### Description du produit

Nom de l'article	AS-2/CTS/CTKS
Numéro d'article	354196

#### Caractéristiques

Montage rapide, simple et sûr  
Très bonnes propriétés électriques  
Haute tenue mécanique

#### Applications

Intérieur/Extérieur  
Protection contre la poussière et l'humidité

## Données techniques

Nom de l'article	AS-2/CTS/CTKS
Numéro d'article	354196
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
Application pour	CTS, CTKS 630 A 24 kV
Section nominale 12 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Section nominale 12 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Section nominale 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Section nominale 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	22 mm
Application pour	CTS, CTKS 630 A 24 kV
Section nominale 12 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Section nominale 12 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Section nominale 24 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Section nominale 24 kV max	300 mm <sup>2</sup>
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	23.7 mm
Application pour	CTS, CTKS 630 A 36 kV
Section nominale 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Section nominale 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Section nominale 36 kV min	50 mm <sup>2</sup>
Section nominale 36 kV max	150 mm <sup>2</sup>
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	22 mm
Application pour	CTS, CTKS 630 A 36 kV
Section nominale 24 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Section nominale 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Section nominale 36 kV min	150 mm <sup>2</sup>
Section nominale 36 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	30.8 mm

## Données logistiques

Nom de l'article	AS-2/CTS/CTKS
Numéro d'article	354196
Volume de livraison	Gaines thermorétractables
	Extrémité
	Mastic d'étanchéité adhésif
	Tresse tubulaire de cuivre
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39173900
EAN/GTIN	4010311171364

## Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	1096
Largeur (mm)	180
Hauteur (mm)	117
Poids net (kg)	0.821
Poids brut (kg)	0.821